

Чертеж спинки. Для построения чертежа этого платья снимают следующие мерки: длину спины — 29 см, общую длину — 72 см, длину переда — 34 см, длину плеча — 10 см, окружность шеи — 15 см, окружность груди — 36 см, окружность талии — 32 см, длину рукава — 43-45 см, окружность проймы — 30 см, ширину спины — 15 см.

С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную АВ длиной 72 см (длина платья по мерке). Из точки А проводят горизонтальную длиной 15 см ($\frac{1}{2}$ ширины спины), обозначая С. От точки С вниз проводят линию, параллельную АВ, длиной сначала 4 см, а затем продлите ее еще на 13 см ($\frac{1}{2}$ окружности проймы 10 см + 3 см), обозначая ее С₁. Через точку С₁ проводят пунктирную, параллельную АС, длиной 19 см ($\frac{1}{2}$ окружности груди 18 см + 1 см), обозначая АС₁. От точки С₁ вниз проводят линию, параллельную АВ и равную по длине АВ, обозначая В₁. По линии АВ из точки А отложите 1,5 см, а по АС₁ — 5 см. Точки 1,5 и 5 соедините кривой — это будет вырезом горловины спинки. По линии СС₁ из точки С отложите 4 см. Точки 5 и 4 соедините пунктиром и разделите его пополам. Из точки деления вверх отложите 0,5 см. Точки 5, 0,5 и 4 соедините кривой, продлив ее вправо за точку 4 на 1 см, — это будет линией плеча. Отрезок С4 разделите пополам. Из точки С₁ проведите равнобедренный угол и отложите на ней 2 см. Теперь вычертите пройму, соединив точки 1; точку деления на отрезке С4; 2; С₁. От точки 1,5 по АВ отложите 29 см (длины спинки), обозначая А₂. От точки А₂ проведите пунктирную, параллельную АС₁ — линию талии А₂В₂. От точки А₂ по линии АВ отложите 14,5 см ($\frac{1}{2}$ длины спинки) и проведите параллельную А₂В₂ — линию бедер — КК. Из точки В₂ влево отложите 2 см, соедините точки С₁ и 2. Точку 2 соедините с точкой К, и продлите линию до уровня линии ВВ₂ — это будет линией бока спинки.

Чертеж переда. Платье. С правой стороны листа бумаги проведите вертикальную АВ произвольной длины. От точки А влево — горизонтальную длиной 18 см ($\frac{1}{2}$ окружности шеи 5 см + плечо 10 см + выкатка 4 см — 1), обозначая АС. От точки С вниз проводят линию, параллельную АВ, длиной 5,5 см (скос плеча спинки 4 см + 1,5 см) и затем от точки 5,5 продлите ее вниз на 13 см ($\frac{1}{2}$ окружности проймы 10 см + 3 см) — СС₁.

Через точку С₁ проводят пунктирную линию, параллельную АС, длиной 23 см ($\frac{1}{2}$ окружности груди 18 см + 5 см), обозначая ГГ₁ — линию груди. От точки Г₁ вниз проводят линию, параллельную АВ и равную по длине С₁В₁ у спинки, обозначая Г₁В₁. По линии АС из точки А отложите 5 см ($\frac{1}{2}$ окружности шеи). По линии АВ из точки А отложите 6 см ($\frac{1}{2}$ окружности шеи 5 см + 1 см), точки 5 на АС и 6 на АВ соедините кривой. Это будет вырезом горловины переда. По линии АС из точки С₁ влево отложите 3 см и из точки 3 вниз — 0,5 см. Затем точки 0,5 и 3 соедините. Из точки 0,5 проведите линию выкатки длиной 16 см ($\frac{1}{2}$ окружности груди 18 см — 2 см). Положите линейку на линию, соединяющую точки 5 и 0,5, и от точки 0,5 влево отложите 4 см — это будет расстоянием выкатки. Точки 4; 16 и 4; 5,5 на СС₁ соедините. По линии ГГ₁ из точки Г₁ отложите 16 см ($\frac{1}{2}$ окружности груди 18 см — 2 см). Точки 16 на ГГ₁ и 5,5 на СС₁ соедините пунктирной. Пунктирную разделите пополам. От точки деления вправо отложите 1 см. Из точки 16 вверх и влево отложите по 1 см. Оставшееся расстояние разделите пополам, от точки деления вниз отложите 1 см. Через точки 5,5; 1; 1; 1; Г₁ проведите линию окружности проймы.

По линии АВ из точки А вниз отложите 34 см (длины переда), обозначая Т. По линии Г₁В₁ из точки Г₁ отложите отрезок, равный длине отрезка С₁В₁ у спинки, обозначьте Т₁. Вправо отложите 1 см. Из точки 16 вверх и влево отложите по 1 см. Оставшееся расстояние разделите пополам от точки Р и Р₁ соедините пунктирной — это будет линией бедер. По линии ТТ₁ из точки Т₁ вправо отложите 2 см. Точки Т₁ и 2 соедините. Далее через точки 2 и Р₁ проведите линию бока, равную по длине 2К₁ у спинки, обозначая ее Р₂. На линии АВ от точки Т отложите отрезок, равный по длине 2Р₂, обозначив его Р₂. Точки В₂ и Р₂ соедините.

Рукав чертят по расчету рукава для дошкольного возраста с учетом соответствующих размеров.

ОБЪЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ

Рис. 1 — для скатерти (размер 140×140). Скатерть вышивается на чесуе, штапеле или льняном полотне серого цвета. Цветы вышиваются полу-гладью шелковыми нитками. Стебли и листья — тамбурным швом (цепочкой) нитками салатого цвета. Тычинки и середина цветка — желтые.

Вся середина скатерти заполняется кружочками, которые вышиваются гладью нитками салатого цвета. Края скатерти заделываются бахромой.

На рисунке дана одна четвертая часть скатерти. Рис. 2 — для диванной подушки. Художественная гладь. Цветы вышиваются в фиолетовых и сиреневых тонах. Листья — зеленые, два тона. Тычинки — желто-коричневые (рисунок прислан читательницей В. Лаוריнович).

УЧИТЕСЬ ШИТЬ ЗАОЧНО

(Лекция десятая)

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Построение чертежа

Для построения чертежа платья снимают следующие мерки: длину спины до талии — 26 см, общую длину — 51 см, окружность шеи — 13 см, окружность груди — 30 см, длину рукава — 32 см, окружность проймы — 27 см.

Сначала вычертите спинку. С левой стороны листа проведите вертикальную АВ длиной 51 см (общая длина 50 см + 1 см). От точки А влево проведите горизонтальную длиной 14 см ($\frac{1}{2}$ окружности шеи 13 см + 1 см), обозначая ее С. Из точки С вниз отложите отрезок длиной 3 см (параллельно АВ) и затем продлите его на 12 см ($\frac{1}{2}$ окружности проймы 9 см + 3 см), обозначая С₁. Через точку С₁ проведите пунктирную линию, параллельную АС, длиной 16 см ($\frac{1}{2}$ окружности груди 15 см + 1), обозначая ее АС₁. Это будет линией груди. От точки С₁ проведите вниз параллельную АВ и равную по длине АВ, обозначая В₁. Точки В и В₁ соедините. По линии АВ из точки А отложите 1 см. А по линии АС₁ из точки А отложите 4,5 см ($\frac{1}{2}$ окружности шеи). Точки 1 и 4,5 соедините вогнутой кривой — это будет линией выреза горловины. Точку 4,5 по АС₁ и точку 3 по СС₁ соедините пунктиром, которую разделите пополам. От точки деления вверх отложите 0,5 см. Точки 4,5; 0,5; 3 соедините — это будет линией плеча спинки. Отрезок 3С₁ разделите пополам. От точки деления влево отложите 1 см, а от точки С₁ вверх отложите также 1 см. Через точки 3; 1; 1 и С₁ проведите линию проймы.

По линии АВ от точки А отложите 26 см (длины спины до талии), обозначая А₂. От точки А₂ влево проведите пунктирную, параллельную АС₁. В точке пересечения с линией С₁В₁ обозначьте ее В₂. Из точки В₂ продлите линию на 1 см, через точки С₁ и 1 проведите линию, равную по длине АВ, обозначая В₂ — это будет линией бока. Точки В и В₂ соедините.

Перед. Теперь надо вычертить перед платья. С правой стороны листа бумаги проведите вертикальную длиной 50,5 см (общая мерка длины 51 см + 2,5 см), обозначая ее АВ. Из точки А влево проведите горизонтальную линию 14 см ($\frac{1}{2}$ окружности шеи 13 см + 1 см), обозначая ее АС. Из точки С вниз отложите отрезок 2,5 см длиной и затем продлите ее еще на 12 см ($\frac{1}{2}$ окружности проймы 9 см + 3 см), обозначая С₁. Через точку С₁ проведите пунктирную, параллельную АС, длиной 20 см ($\frac{1}{2}$ окружности груди 15 см + 5 см), обозначая эту линию С₁А₁. От точки С₁ проведите линию, параллельную АВ, произвольной длины. По линии АВ из точки А вниз отложите 5,5 см ($\frac{1}{2}$ окружности шеи 4,5 см + 1 см), а влево — 4,5 см ($\frac{1}{2}$ окружности шеи). Точки 4,5 и 5,5 соедините кривой — это будет вырезом горловины для переда. Точки 4,5 по АС и 2,5 по СС₁ соедините. Это будет линией плеча. Отрезок С₁2,5 разделите пополам, от точки деления отложите вправо 1 см. От точки С₁ по СС₁ и СС₁ отложите по 1 см. Оставшееся расстояние от точки 1 до С₁ разделите пополам, от точки деления вниз отложите 1 см. Теперь проведите линию проймы, соединив точки 2,5; 1; 1 и С₁. От точки С₁ вниз отложите отрезок, равный С₁В₁ у спинки, обозначая эту точку С₂. Через точку С₁ проведите пунктирную, параллельную АС, продлив ее влево за С₁ на 3 см, обозначая А₂. От точки С₂ через точку 3 проведите линию бока, равную по длине линии бока спинки, обозначая ее В₂. От точки А₂ вниз отложите 2,5 см. Точки 2,5 и 3 соедините — линия талии. Точки В₂ и В также соедините.

Чертеж рукава и платю дошкольного возраста

Постройте прямоугольник ABCD. AC = BD = 32 см (мерка длины рукава). АВ = CD = 25 см (окружность проймы 27 см + 2 см). По линиям AC и BD от точек A и B отложите по 10 см ($\frac{1}{2}$ окружности проймы 9 см + 1 см), обозначая P и P₁. Эти точки соедините. Линию АВ разделите на 6 равных частей, из точек деления на линию PP₁ опустите перпендикуляры (точки для построения оката головки рукава откладывают справа налево).

Первый отрезок от точки P₁ по линии PP₁ разделите пополам, от точки деления вниз отложите 0,5 см. На этом же отрезке вправо и вверх отложите по 0,5 см. По второму перпендикуляру от АВ отложите вниз 2 см. Точка пересечения третьего перпендикуляра с АВ — высокая точка головки рукава. На четвертом перпендикуляре от АВ отложите 1,5 см вниз. Пятый перпендикуляр разделите на 3 равные части. От точки P₁ через все отмеченные точки проведите линию оката головки рукава к точке P.

По линии CD из точек C и D отложите внутрь прямоугольника по 2 см. Соедините точки P и 2; P₁ и 2, не доводя до линии CD 1 см. По линии CD из первой точки 2 отложите отрезок, равный $\frac{1}{2}$ линии PP₁. Вверх от отмеченной точки отложите 2 см. Точку 2 соедините с первым перпендикуляром на линии PP₁. Это будет линией переднего сгиба рукава.

Четвертый перпендикуляр, на котором отложено 1,5 см, продлите до CD — это будет линией локтевого сгиба. Через отмеченные точки проведите нижнюю линию рукава.

Рис. 3 для портьер.
Работа ризшель.

Рисунок дан в приложении
к № 12 за 1960г.

Рис. 2

рис. 1.

САЛФЕТКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Вышивается владимирским швом. Весь узор украшается крупными декоративными сетками. Для заполнения сетками рабочую нитку натягивают от контура одной стороны до контура другой по горизонтали и вертикали, получается клетка. На скрещивании нитки закрепляют различными стежками. Все черные детали узора вышиваются темно-зелеными нитками, полукружки-фестоны — зелеными. 11 маленьких лепестков вышиваются художественной гладью в 3 тонах (темно-красный, красный, оранжевый, желтый). Усики лепестков — черные. Три лепестка цветка вышиваются оранжевыми нитками, два маленькие — желтые. Чашечка цветка — шашики — коринчевые и желтые.

На пяти лепестках центрального цветка натягивается сетка из ниток желтого тона, перекрещивание зелеными нитками. Белый контур лепестка — оранжевый (гладью шов). Центр — зеленый и оранжевый.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Курточка

1. Спинка — x—
2. Перед 2 дет. — xх—
3. Рукав 2 дет. — xхх—
4. Воротник —
5. Боковой карман —
6. Клапан бокового кармана —
7. Нагрудный накладной карман —
8. Клапан к нагрудному карману —

ЖЕНСКИЙ ПОЛУКОМБИНЕЗОН РАЗМЕР 48

Состоит из брюк и верха в форме нагрудника с бретелями. Шьется из рубчатого вельвета или другого плотного материала темных цветов. Комбинезон удобен и практичен для работы на производстве, а также в домашних условиях. Он не стесняет движений, легко надевается и снимается. Носят полукомбинезон с блузкой простого фасона из непрозрачной ткани. Брюки могут быть прямыми или суженные книзу с довольно широкими манжетами. На боку делается прорез для молнии или для застёжки на пуговицах.

Брюки

1. Задняя половина брюк 2 дет. — v—
2. Передняя половина брюк 2 дет. — vv—
3. Накладной карман для переда брюк — vv—
4. Грудка к брюкам. — o—o—

бретель 4—5 см

складки или вытачки

линия сиденья
линия талии

сгиб, долевая

спинка, долевая

разогнуть

на застёжку

середина переда

линия застёжки

всп. оловящий вышивки

вытачка

прибавка на манжету

разогнуть

складки или вытачки

линия бокового шва